

– Befuktar luften [®]

. D O O Y D W W H Q E H I X N W Q
8 O W U D V R Q L F

) U X N W J U | Q W) I U M N W W Q X W

- Tillgänglig i kapacitet från 0,5kg till 100kg/h
- Industriellt kemiskt polerad rostfri 316 stål
- Genererar aerosoler med storlek av 1-3 micron
- Marknadens högsta kapacitet / transduser: 750g fukt, vilket är 50% mer än övriga marknaden
- Lång livslängd: 10.000 till 20.000 tim drift/transduser
- Energieffektiv (se separat info per modell)
- Steglös- och inställningsbar kapacitet, från 0 till 100%. Torrkörnings-skydd ingår som standard protection
- Fläkt med lång livslängd och steglös reglering
- Utbyggbart system med gemensam reglering
- Låg ljudnivå

Hygien

- HPLVNW SROHUDG URVWIUL VWnO J|U DWW EDNWHULHU LQWH InU I
- AXWRPDWLVNW VSROV\WHP VSRODU LJHQRP EHIXNWDUHQ L LQWHUYD YDWWHQ
- \$XWRPDWLVN W|PQLQJ DY WDNHQ QIU EHIXNWDUHQ VWIQJV DY ,QJHV
- (Q R]RQ JHQHUDWRU WLOOYDO WLOOVIWWHU R]RQ XQGHU WLPPDU I RFK GHVV OXIWLQ WDU VZ]REHW WMLD V\UH RFK OIPQDU LQJD UHVWU
- *DUDQWHUDW OnQJ OLYVOIQJG RFK XWPIUNW K\JLHQ QIU EHIXNWDUHQ UHQLQJ 'HQ ILOWUHUDU ERUW EDNWHULHU RFK PLQHODOHU IUHQ YDW

\$OOPIQQD VSHFLNDWLRQHU

7UDQVGXVHUQV IUHNYHQV	1,7 MHz	Spolnings frekvens	1x per WLP (MXVWHUEDU)
Service intervall på transdusern	10.000-20.000 WLP	\$UEHVVWHP SHUDWX	10 °C till 35 °C
Storlek på aerosoler	1-3 micron	Vattentemperatur	5 °C till 15 °C
Vattentryck	1-6 bar	Arbets temperatur gentemot tillflödesluftens temperatur	, QJHQ NRQGHQV
OD[YDWWHQKnUGKHW	ž * + (O vatten UHNRP DWQChssi		ostfritt stål 316L
O (med integrerad ozongenerator)			
Kapacitet ozon	0-20 mg/ WLP MXVWHUEDU		
Styrning av ozon	Via timer PHG Prgamm HULQJ		

Modellspecifikationer



Detta system kan utrustas med olika befuktare- och vattenreningsystem. Det perfekta systemet för att hålla dina färskvaror fräscha länge. Tillgänglig efter förfrågan.

	SHU-SYS
Maxkapacitet	0-1,2 - 18,0 kg/tim (justerbar)
Diameter på utlopp	2 x 80 mm
Diameter på anslutn. fläkt	80 mm
Luffflöde	Justerbart (0-60 m ³ 0 Pa)
Utloppsrör längd *	6 - 12 meter
Vattenanslutning	3/4" yttre
Vattenavrinning	3/4" yttre
Volym på vattentank	300 - 4000 cm ³
Nätspänning	230V ± 10% 50/60 Hz
Energiförbrukning	120 W - 1,3 KW
Dimensioner (LxBxH)	660 x 425 x 290 mm
Vikt	41 - 55 kg

SELEKO AB
Box 143
137 22 Västerhaninge
Besöksadress: Förrådsvägen 15
Tel: 08-506 635 00
Mail: info@seleko.se
www.seleko.se