

Varför välja... !



Med focus på användarens fördelar



Optimala utbytbara komponenter för

snabb service. Komponenterna kan enkelt bytas ut till servicearbeten. Byte av ångcylinder är enkelt.

Invändig Installationsanslutningar

El- och vattenanslutningar är invändiga. Man kan enkelt ansluta installationen underifrån alternativt baksidan ex. genom vägg.



Robust vattenpump

medför att befuktaren snabbare och säkrare kan tappa ur och ta in vatten.

Den minskar risken för kalk- och mineraligensättningar. En stabilare ångproduktion som följd.



Enkelt att läsa & arbeta med

Den tydliga LCD displayen med en själv diagnostiserande programvara gör det enkelt att använda utan att behöva tjocka pappersmanualer.

TVÅ modeller & Kapaciteter av CP3 MINI

Modeller

Med inbyggd fläkt / direkt (PR)
För ånganslutning till kanalsystem / indirekt (PD)

Kapaciteter

CP3 MINI PR2 / PD2 0,4 - 2 kg/h

CP3 MINI PR4 / PD4 0,4 - 4 kg/h



Karaktäristik

Friblåsande / Direkt
Kanalanslutning / Indirekt
Montagesats
Variabel styrsignal
5-Linjes grafisk display
Extern P/PI kontroll
Extern on/off kontroll
Självdiajonerande programvara
Tidurs funktion
Justerbar tömningstid

PR PD

Rumshygrostaten som styrs med radiovågor och är batteridriven (tillval) kontrollerar den omgivande RF % via CP3 Mini modell PR utan trådslutning. (Upp till 4st CP3 Mini per hygrostat).

Tillbehör

Givare, hygrostat
Larm & utsignalkort
Ångslang, kondenslang, Eco Therm, (isolering)
Ångrör, ångmunstycke



Teknisk data

	CP3 mini PR2	CP3 mini PD2	CP3 mini PR4	Cp3mini PD4
Anslutnings spänning 240V 1fas 50...60 Hz	0,4...2,0 kg/h		0,4...4,0 kg/h	
	1,6 kW		3,1 kW	
Fläktkapacitet	22 m ³ /h		22 m ³ /h	
Ljuddata	37dB(A)		37dB(A)	
Rumsstorlek	200 m ³		400 m ³	
Vikt (drift)	6 kg/h (11 Kg/h)			
Dimension (B x H x D) mm	265 x 650 x 175			
Styrsignal	on/off (24VDC), 0...5VDC, 1...5VDC, 0...10VDC, 0...20mA, 4...20mA			
Vattenkvalitet	Obehandlat dricksvatten med en konduktivitet av 125...1250 micro S/cm			
Vattentryck	1...10 bar			
Vattentemperatur	1...40 °C			
Omgivningstemperatur	1...40 °C			
Omgivningsfuktighet	Max. 75 % RF			
Kanaltryck		-0,8...0,8 kPa		-0,8...0,8 kPa
Skyddsklass	IP20			
Konformitetsmärkning	CE, VDE, GOST			

Återförsäljare

SELEKO

– Befuktar luften –

GENOM AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE ÖVER HELA LANDET

SELEKO AB. Box 143, 137 22 VÄSTERHANINGE.
TEL: 08-506 63 500. FAX: 08-506 63 501.