

Process ångbefuktare från Seleko - 7" pekskärm
-Ren och steril ånga med förbättrad kalkhantering
Inbyggd kommunikationsverktyg



Bevisliga fördelar för projektörer, installatörer och framför
allt till slutanvändarna.

Hållbarhet genom förbättrad design

Termiskt isolerad cylinder. Med EcoEnerSmart patenterade funktioner som både sparar energi och vatten. Energiförbrukning visas i realtid. Motståndskraftig uppvärmd teknik - inga plastcylindrar som måste bytas.

Tillval för andra är en standard för oss

Integrerad avloppskylning. Helt proportionell från 0 till 100% av uteffekten. NO & NC-drift och larmkontakt. Reglersignal (0-10 VDC), BacNet och Modbus RTU-kommunikation. Realtidschema-läggning. Inbyggd WiFi-fjärråtkomst som tillval.

Marknadens kraftfullaste ångluftbefuktare

Den kompakta elektriska luftfuktaren med doppvärmare med full tillgång av driftparametrar från en enda pekskärm.

Enkelt att installera och att starta upp

Unik 7-tums stor pekskärm. 2 enkla intuitiva menyer. Med WiFi-fjärråtkomst (tillval) med din telefon eller surfplatta.

Servicevänlig & miljövänlig

Permanent rostfri stålcylder som kan återanvändas, inga restavfall. Monteras ur, rengörs och återmonteras på några minuter utan verktyg och minimal ansträngning, vilket ger ett extremt lågt behov av reservdelar.

Energibesparande komponenter för högteknologiska prestanda

Cylinderisolering standard



Pekskärm



Nyutvecklad unik display med flertaliga valmöjligheter med framtida uppdatering



Friblåsande fläktdel
För kompakt (direkt på SIER) eller som delad installation med ångslang



Simkort & USB-port för smart lagring eller överföring



Dubbelenhet (SIER44 / SIER62)
Ångan kan produceras var för sig per enhet eller tillsammans. Kan utökas till flera enheter och kapaciteter

Teknisk data

Upplösning, noggrannhet	Från ±1,0%
Reglering ångproduktion	
-Aktiv	0...10 VDC, 2...10 VDC, 4...20 mADC
-Fuktgivare, temperatursgivare	0...10 VDC, 2...10 VDC, 4...20 mADC
-Intern / extern regulatör	Se dokumentation
-Modbus / BackNet	Se dokumentation
-WiFi	Se dokumentation
Tillåten omgivningstemperatur	1-40 °C
Tillåten omgivningsfuktighet	1-75% Rel. fuktighet (ej kondenserad)
Vattenförsörjning	
-Tillåten vattentryck	1-5 bar
-Inloppstemperatur	+3- +40 °C
-Vattenkvalitet	Obehandlat dricksvatten, vatten från ett Omvänd Osmos (kontakta Seleko AB för drift med andra behandlade vatten)

Vattenavlopp	
-Avloppstemperatur	ca: +40 °C (med avloppsskylning)
Vattenanslutning	G 3/4"
Avloppsanslutning	ø 32 mm
Ånganslutning	DN40 (04-09), DN50 (12-22 & 44) DN65 (31 & 62)
Befuktarens mått (hxbxdj)	
-Lilla chassit (S)	510 x 585 x 330 (mm)
-Mellan chassit (M)	585 x 686 x 432 (mm)
-Dubbel chassi (2xM)	1067 x 686 x 432 (x2) (mm)
Befuktarens vikter (netto/i drift)	
-Lilla chassit 04-09(S)	25 / 38 (Kg)
-Mellan chassit 12-31 (M)	37 / 56 (Kg)
-Dubbel chassit 44-62 (2xM)	67 / 112 (Kg)
SIER finns i kapaciteter från 4-84 kg/h med olika utföranden för modulutbyggnad i andra kapaciteter. Övriga tillgängliga anslutningar 1 fas / 3fas för flera olika matarspänningar Kontakta Seleko AB för mer information	

För mer information se installationshandbok, seviehandbok

Återförsäljare

Generalagent

SELEKO

– Befuktar luften –

GENOM AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE ÖVER HELA LANDET

SELEKO AB.

Förradsvägen 15, 137 37 VÄSTERHANINGE.

TEL: 08-506 63 500. info@seleko.se