

**Ångbefuktare från Seleko - Ren och steril ånga - Rostfritt chassi
Förbättrad kalkhantering – Inbyggd kommunikationsverktyg**



Hållbarhet genom förbättrad design

Termiskt isolerad cylinder. Med EcoEnerSmart patenterade funktioner som både sparar energi och vatten. Motståndskraftiga värmeelement för uppvärmning, inga plastcylindrar som måste bytas ut regelbundet.

Tillval för andra är en standard för oss

Integrerad avloppskyllning. Helt proportionell från 0 till 100% av uteffekten. NO & NC-drift och larmkontakt. Reglersignal (0-10Vdc) och Modbus RTU-kommunikation. Realtidschemaläggning.

Marknadens kraftfullaste ångluftbefuktare

Den kompakta elektriska luftfuktaren med doppvärmareteknik med extremt kompakt rostfritt chassi och full tillgång av alla driftparametrarna i den digitala processen. Ångproduktionen kommer snabbt igång, ökar noggrannheten och driftoptimeringen till befuktade miljöerna.

Enkelt att installera och att starta upp

Enkel driftpanel med förprogramerad inställningar inga tidskrävande programmering.

Servicevänlig & miljövänlig

Permanent rostfri stålcyllinder som kan återanvändas, inga restavfall. Monteras ur, rengörs och återmonteras på några minuter utan verktyg och minimal ansträngning, vilket ger ett extremt lågt behov av reservdelar. Inga plastcylindrar som måste bytas ut regelbundet.

Energibesparande komponenter för högteknologiska prestanda



Parametrar ändringar (+) touchknapp

Utgångar & installnings-indikator LED x5

Parametrar ändringar (-) touchknapp

Multifärgsindikator Status LED

PÅ / AV touchknapp

Dränering för service touchknapp

Återställning av larm touchknapp

Parametrar med inställningslägen (+ -) touchknapp



Ångutlopp

Påfyllnadsventil

Ångcylinderspänne

Säkerhetsbygel


Transparent slang som visar vattennivån i cylindern

Påfyllnads- & utloppsslangens anslutning (snabbkoppling)

Avloppspump

Cylinderisolering är standard

Fläkt del direkt påbyggnad eller delad installation





Simkort & USB-port för smart lagring eller överföring. Modbus och inkoppling av kommunikationsverktyg (display finns som tillval)

Snabbkoppling för enkel och snabbt underhåll, inga verktyg krävs

Avloppsskylning och konstanthållning av värme i ångcylindern är standard.

kraftiga värmeelement med spritalteknik för snabb och effektivare uppvärmning

Ångdysa för kanal-installation, runda eller Rektangulära kanaler

Teknisk data

Upplösning, noggrannhet	Från ±1,0%
Reglering ångproduktion	
-Aktiv	0...10 VDC
-Fuktgivare, temperatursgivare	0...10 VDC
-Intern / extern regulator	Se dokumentation
-Modbus (std)	Se dokumentation
Tillåten omgivningstemperatur	1-40 °C
Tillåten omgivningsfuktighet	1-75% Rel. fuktighet (ej kondenserad)
Vattenförsörjning	
-Tillåten vattentryck	1-5 bar
-Inloppstemperatur	+3- +40 °C
-Vattenkvalitet	Obehandlat dricksvatten, vatten från ett Omvänd Osmos (kontakta Seleko AB för drift med andra behandlade vatten)

Vattenavlopp	
-Avloppstemperatur	+60 °C
Vattenanslutning	12 mm / G 3/4"
Avloppsanslutning	D25
Ånganslutning	DN40
Befuktaren mått (hxbxdj)	
-Chassit, byggmått	450 x 300 x 250 (mm)
Befuktarens vikter (netto/i drift)	9/ 17 (Kg)
<i>SRES finns i kapaciteter från 3-6 kg/h med olika utföranden för direkt i lokalen med fläkt del eller indirekt i ventilationskanal /aggregatsdel. Kontakta Seleko AB för mer information</i>	

För mer information se installtionshandbok, seviehandbok

Återförsäljare

Generalagent

SELEKO

– Befuktar luften –

GENOM AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE ÖVER HELA LANDET

SELEKO AB. Förrådsvägen 15
137 22 VÄSTERHANINGE
TEL: 08-506 63 500. info@seleko.se