



– Befuktat luften –

# Ångbefuktare CP3 M



Med focus på användarens fördelar

## Optimala utbytbara komponenter för snabb service.

Komponenterna kan enkelt bytas ut till servicearbeten.

Byte av ångcylinder är enkelt.

## Invändig Installationsanslutningar

El- och vattenanslutningar är invändiga. Man kan enkelt ansluta installationen underifrån alternativt baksidan ex. genom vägg.

## Robust vattenpump

medför att befuktaren snabbare och säkrare kan tappa ur och ta in vatten.

Den minskar risken för kalk- och mineraligensättningar. En stabilare ångproduktion som följd.



## Enkelt att läsa & arbeta med

Den tydliga LCD displayen med en självdiagnostiserande programvara gör det enkelt att använda utan att behöva tjocka pappersmanualer.

# TVÅ modeller & Kapaciteter av CP3 M

## Modeller

Med inbyggd fläkt / direkt (PR)

För ånganslutning till kanalsystem / indirekt (PD)

## Kapaciteter

CP3 M PR2 / PD2 0,4 - 2 kg/h

CP3 M PR4 / PD4 0,4 - 4 kg/h



## Karaktäristik

Friblåsande / Direkt

Kanalanslutning / Indirekt

Montagesats

Variabel styrsignal

5-Linjers grafisk display

Extern P/PI kontroll

Extern on/off kontroll

Självdiajonerande programvara

Tidurs funktion

Justerbar tömningstid

PR

PD

Rumshygrostaten som styrs med radiovågor och är batteridriven (tillval) kontrollerar den omgivande RF % via CP3 Mini modell PR utan trådslutning. (Upp till 4st CP3 Mini per hygrostat).

## Tillbehör

Givare, hygrostat

Larm & utsignalkort

Ångslang, kondenslang, Eco Therm, (isolering)

Ångrör, ångmunstycke



## Teknisk data

	CP3 m PR2	CP3 m PD2	CP3 m PR4	CP3m PD4
Anslutnings spänning 240V 1fas 50...60 Hz	0,4...2,0 kg/h		0,4...4,0 kg/h	
	1,6 kW		3,1 kW	
Fläktkapacitet	22 m <sup>3</sup> /h		22 m <sup>3</sup> /h	
Ljuddata	37dB(A)		37dB(A)	
Rumsstorlek	200 m <sup>3</sup>		400 m <sup>3</sup>	
Vikt (drift)	6 kg/h (11 Kg/h)			
Dimension (B x H x D) mm	265 x 650 x 175			
Styrsignal	on/off (24VDC), 0...5VDC, 1...5VDC, 0...10VDC, 0...20mA, 4...20mA			
Vattenkvalitet	Obehandlat dricksvatten med en konduktivitet av 125...1250 micro S/cm			
Vattentryck	1...10 bar			
Vattentemperatur	1...40 °C			
Omgivningstemperatur	1...40 °C			
Omgivningsfuktighet	Max. 75 % RF			
Kanaltryck		-0,8...0,8 kPa		-0,8...0,8 kPa
Skyddsklass	IP20			
Konformitetsmärkning	CE, VDE, GOST			

Återförsäljare

# SELEKO

– Befuktar luften –

GENOM AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE ÖVER HELA LANDET

SELEKO AB. Box 143, 137 22 VÄSTERHANINGE.

TEL: 08-506 63 500 Info@seleko.se