

SROBUST Mini OMVÄND OSMOS FILTER

ANVÄNDNING: Luftbefuktning, vattenproduktion, laboratorier etc..



NYCKELFUNKTIONER

SROBUST Mini direkt flödessystem utan tank för omvänd osmos

- Flödeskapacitet: upp till 60 l/h
- 50 % återvinningsgrad – ekonomisk och miljövänlig
- Kompakt format – passar på vägg eller stående
- Enkelt underhåll med tillgängliga filterelement

SPECIFIKATION

Modell	Flödeskapacitet ¹ , LPT	Vattenförbrukning, LPT	Strömförsörjning	Energiförbrukning, kW	Mått, H x B x D, mm
ROBUST1000STD	55-60	110-125	110- 240 V 50- 60 Hz	0.08	563 x 382 x 200

¹Vid 25 °C matarvattentemperatur, TDS 1000 ppm

SYSTEMKOMPONENTER:

- Monterat filter
- Förfilter och efterfilter
- Omvänd osmos membran
- Avlopps sadel
- Monteringssats
- Slangsats
- Servicenycklar
- Strömförsörjning

FILTRERINGS STEG:

- 5 mikron PP-sediment filter 2,5"x10"
- CTO-kolfilter 2,5x10"
- Membran element (3 st.) 12x3"

ROBUST MINI OMVÄND OSMOS FILTER

Modell	Produkt	Membrane
ROBUST1000STD	Direktflöde RO SROBUST Mini	3 x SCSV1812100

SROBUSTA ERSÄTTNINGS FILTER

Modell	Beskrivning	Rek.utbytes intervall Månadvis	Antal, st
SCHV3ECO	Ersättnings filter 2,5"x10" 20-5 mikron 1-2-3	3	1
SCSV1812100	100 GPD membranelement	12	2