

SROBUST 4000 OMVÄND OSMOS FILTER

ANVÄNDNING: Luftbefuktning, vattenproduktion, laboratorier etc..



NYCKELFUNKTIONER

- Direktflödeskapacitet upp till 180 liter per timme
- Återvinningsgrad 60–65 % – filtret är ekonomiskt och miljövänliga
- Inbyggd 2-liters trycktank
- Inbyggda tryckmätare som visar pumpens drifttryck
- CE-märkt enligt EU:s nya metod direktiv

SPECIFIKATION

Modell	Flödeskapacitet ¹ , LPT	Vattenförbrukning, LPT	Strömförsörjning	Energiförbrukning, kW	Mått, H × B × D, mm
SROBUST4000	150-180	230-300	180-240 V, 50-60 Hz	0.12	561 × 195 × 562

¹Vid 25 °C matarvattentemperatur, TDS 1000 ppm

SYSTEMKOMPONENTER:

- Monterat filter
- Förfilter och efterfilter
- Omvänd osmos membran
- Avlopps sadel
- Monteringssats
- Slangsats
- Servicenycklar
- Strömförsörjning

FILTRERINGS STEG:

- 5 mikron PP-sediment filter 2,5"×10"
- CTO-kolfilter 2,5×10"
- Membran element (2 st.) 12x3"

ROBUST MINI OMVÄND OSMOS FILTER

Modell	Produkt	Membrane
SROBUST4000	Direktflöde RO SROBUST 4000	2 × SCSV30125

SROBUSTA ERSÄTTNINGS FILTER

Modell	Beskrivning	Rek.utbytes intervall Månadvis	Antal, st
SCPV251020	Sediment filter 2,5"×10" 20–5 mikron	3	1
SCHVCB2510	Kolfilter 2,5"×10"	3	1
SCSV30125	500 GPD membranelement	12	2